

meiwa

NEW

PLATE

# ホンダエンジン搭載 プレート

中折れハンドル標準装備



## ベーシックプレート

HP30・HP40・HP50・HP60・HP80

## 低騒音プレート

HP5S・HP6S

## 車輪・散水装置付プレート

HP60W・HP60TP・HP60T(W)

HP80W・HP80TP(W)

## ボックス型プレート

HVP80・HVP80W (散水装置付き特殊仕様)

## インターロッキングブロック専用プレート

HP60R・HVP80R・HVP100R (Coming Soon)

## サイドカットプレート

HP40サイトカット (特殊仕様)

## グリップボルト採用 (HP30・HP40)

中折れハンドル仕様  
(工具無しでハンドル調整可能)  
ライトバンへも楽に積載できます。



## ハンドル折れれば収納ラクラク♪

### 振動板二段曲げプレート HP30・HP40サイドカット・HP80系を除く

パッチング作業やすり付け作業による早期摩耗を防止。  
路面に当たる面積が広くなり耐久性は70%UP(当社比)。


#### 【従来型】

すりつけ転圧作業を頻繁に行うことで、振動板が部分的に早く磨耗します。



#### 【二段曲げ型】

すりつけ転圧作業の路面に当たる面積が広くなることで、耐久性を大幅にアップしています。



### HP30の特長

- 小回りの効くコンパクトボディ。狭い場所での作業も効率よくこなせます。
- 振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。
- 摩耗対策として振動板の後ろ側に補強を施しています。



HP40 (49kg)

HP50 (59kg)

HP60 (65kg)

HP80 (82kg)

### HP40・HP40サイドカット・HP50・HP60・HP80・HP5S・HP6Sの特長

- HPシリーズ全型式に中折れハンドルを標準装備。ライトバンへの積込みが容易となります。また切梁サポートの下を通し転圧が容易に出来ます。プレート保管スペースの省スペース化になります。

(グリップボルト標準装備はHP30・HP40・HP40サイドカットHP5Sのみ)

- 振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。
- 二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。(HP40サイドカット・HP80系は除く)
- さらに摩耗対策として振動板の後ろに補強を施しています。(HP40サイドカット・HP60系・HP80系・HP6Sは除く)

- 吊りフックを装備し、積込み・積降し作業を安全かつ便利に行えます。

※HP40サイドカット(特殊仕様) 使用状況によっては、アスファルト面にマークが出る場合があります。

## 低騒音プレート

■振動板中空部を拡張し、内部に液体を封入する事により、発生する騒音を低減する技術を採用し、低騒音化しました。(HP5S・HP6S)



低騒音振動板

従来の振動板

## 車輪付プレート(跳ね上げ式)

■通常のプレートと同様に使用でき、運搬時にはワンタッチで移動用車輪がセットできます。

(HP60TP・HP80TP・HP80TPW)



HP60TP (68kg)

## 車輪付プレート(固定式)

■タイヤが固定されている為、運搬時には瞬時に移動可能です。

(HP60T・HP60TW)



HP60T (68kg)

## 散水装置付プレート

■路盤工事の際、散水により防埃効果を高めます。アスファルト表面形成の際に散水により振動板へのアスファルト合材の付着を防ぎます。

(HP60W・HP60TW・HP80W・HP80TPW)



HP60W (70kg)



HP80W (85kg)

## ボックス型プレート

■スムーズな始動と高い転圧力を発揮します。

(HVP80・HVP80W)



HVP80 (96kg)

※インターロッキングブロック専用プレート3型は発売準備中の為、写真と仕様が載っておりません。

# ・仕様一覧

型式	機械質量 kg	機体の寸法 mm	振動板寸法 mm	最大速度 m/min	振動数 Hz (v.p.m)	起振力 kN(kgf)	使用エンジン 最大出力	燃料 タンク容量L	特長	標準価格 (税別)
HP30	38	長幅高 750 315 790	長幅 400 315	25	91.7 (5500)	4.9 (500)	ホンダGX100 2.1kW 2.9PS	無鉛レギュラー ガソリン 0.77	最軽量タイプ 振動板後部補強	¥284,000
HP40	49	長幅高 850 320 820	長幅 480 320	23	91.7 (5500)	7.8 (800)	ホンダGX100 2.1kW 2.9PS	無鉛レギュラー ガソリン 0.77	振動板二段曲げ構造 振動板後部補強	¥259,000
HP40 サイドカット	54	長幅高 850 320 820	長幅 480 320	22	91.7 (5500)	7.8 (800)	ホンダGX100 2.1kW 2.9PS	無鉛レギュラー ガソリン 0.77	サイドカット仕様 ※特殊仕様	¥296,000
HP50	59	長幅高 940 350 820	長幅 495 350	23	91.7 (5500)	7.8 (800)	ホンダGX120 2.6kW 3.5PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.0	振動板二段曲げ構造 振動板後部補強	¥272,000
HP60	65	長幅高 880 350 830	長幅 525 350	25	90 (5400)	10.8 (1100)	ホンダGX120 2.6kW 3.5PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.0	振動板二段曲げ構造	¥284,000
HP60W	70	長幅高 900 350 830	長幅 525 350	25	90 (5400)	10.8 (1100)	ホンダGX120 2.6kW 3.5PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.0	散水装置付(9L) 振動板二段曲げ構造	¥320,000
HP60T	68	長幅高 800 400 850	長幅 480 400	25	90 (5400)	10.8 (1100)	ホンダGX120 2.6kW 3.5PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.0	固定タイヤ付(7インチ)	¥296,000
HP60TW	73	長幅高 820 400 850	長幅 480 400	25	90 (5400)	10.8 (1100)	ホンダGX120 2.6kW 3.5PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.0	散水装置付(9L) 固定タイヤ付 (7インチ)	¥332,000
HP60TP	68	長幅高 880 350 830	長幅 525 350	25	90 (5400)	10.8 (1100)	ホンダGX120 2.6kW 3.5PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.0	跳ね上げ移動車付 振動板二段曲げ構造	¥309,000
HP80	82	長幅高 970 400 850	長幅 585 400	23	100 (6000)	13.5 (1380)	ホンダGX160 3.6kW 4.9PS	無鉛レギュラー ガソリン 3.1	高起振力	¥306,000
HP80W	85	長幅高 970 400 850	長幅 585 400	23	100 (6000)	13.5 (1380)	ホンダGX160 3.6kW 4.9PS	無鉛レギュラー ガソリン 3.1	高起振力 散水装置付(13L)	¥342,000
HP80TP	85	長幅高 970 400 850	長幅 585 400	23	100 (6000)	13.5 (1380)	ホンダGX160 3.6kW 4.9PS	無鉛レギュラー ガソリン 3.1	跳ね上げ移動車付	¥331,000
HP80TPW	88	長幅高 970 400 850	長幅 585 400	23	100 (6000)	13.5 (1380)	ホンダGX160 3.6kW 4.9PS	無鉛レギュラー ガソリン 3.1	跳ね上げ移動車付 散水装置付(13L)	¥367,000
HVP80	96	長幅高 830 500 840	長幅 480 500	20	106.7 (6400)	16.7 (1700)	ホンダGX160 3.6kW 4.9PS	無鉛レギュラー ガソリン 3.1	高起振力	¥308,000
HVP80W	100	長幅高 965 500 840	長幅 480 500	20	106.7 (6400)	16.7 (1700)	ホンダGX160 3.6kW 4.9PS	無鉛レギュラー ガソリン 3.1	高起振力 散水装置付き(13L) ※特殊仕様	¥349,000
HP5S	56	長幅高 850 320 830	長幅 480 320	22	91.7 (5500)	7.8 (800)	ホンダGX100 2.1kW 2.9PS	無鉛レギュラー ガソリン 0.77	低騒音タイプ 振動板二段曲げ構造 振動板後部補強	¥307,000
HP6S	69	長幅高 870 350 835	長幅 525 350	23	95 (5700)	9.8 (1000)	ホンダGX120 2.6kW 3.5PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.0	低騒音タイプ 振動板二段曲げ構造	¥318,000

※本カタログの内容は予告なく変更することがあります。



## 株式会社 明和製作所

東京営業所  
大阪営業所  
名古屋営業所  
福岡営業所  
仙台営業所  
関東出張所

〒334-0063  
〒536-0021  
〒454-0869  
〒816-0921  
〒984-0042  
〒378-0122

埼玉県川口市東本郷5  
大阪市城東区諏訪3-2-20  
名古屋市中川区荒子1-32  
福岡県大野城市仲畑1-10-33  
仙台市若林区大和町4-23-10  
群馬県沼田市白沢町生枝1480

TEL (048)284-8883  
TEL (06)6961-0747  
TEL (052)361-5285  
TEL (092)502-9100  
TEL (022)236-0235  
TEL (0278)53-4075

FAX (048)282-0234  
FAX (06)6961-9303  
FAX (052)361-5257  
FAX (092)502-9104  
FAX (022)236-0237  
FAX (0278)53-3807