

meiwa  
**NEW**

ホンダエンジン搭載  
ランマ

**RAMMER**



**高打撃ランマ**

HRX55D・HRX60D

HRX75D・HRX80D

**低騒音(防音)ランマ**

HRX55DU・HRX60DU

HRX75DU・HRX80DU

**ベーシック&低騒音ランマ**

HR50・HR50U

HR60・HR60U(Coming Soon)

HR70・HR70U

HR70D・HR70DU(Coming Soon)

# HRX(U) SERIES

## 高性能・高信頼性の フルラインナップ

エンジンカバー  
(防音カバー)

☆永久保証☆

※本体寿命まで通常の使用に限る



HRX55D (62kg)

HRX80D (78kg)

HRX55DU (62kg)

- エンジンを保護する大型のエンジンカバー(防音カバー)を装備しています。
- エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。
- 防振性に優れた大型防振ゴムを採用し手・腕部の振動軽減を実現しています。
- エンジンを保護するためのエンジンガード、リコイルガードを装備しています。
- 大型スロットルレバーの採用で、オペレータの操作が容易になりました。
- 打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。(HRXシリーズ)
- ウレタン打撃板とエンジンカバー(防音カバー)で低騒音(防音)効果が期待できます。(HRXUシリーズ)

# HR(U) SERIES

## 高性能・高信頼性の フルラインナップ



HR50 (55kg)



HR60 (60kg)  
Coming Soon



HR70 (70kg)

- 駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。
- シンプル構造なのでメンテナンス性が向上しています。
- 本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。
- オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。
- HR50系・HR70系はエンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。
- HR60は低重心で高打撃タイプです。
- 低騒音型のウレタン打撃板仕様もございます。  
(HR50U・HR70U) (HR60U・HR70DU Coming Soon)

### HRX(U)・HR(U) 専用運搬車

- \* 各型式別にご用意しております。
- \* 標準価格は各型式とも共通価格  
¥17,400(税別)です。



※HR70D・HR70DUは発売準備中の為、写真と仕様は載っておりません。

# 仕様一覧

## 高打撃ランマ

型式	機械質量 kg	機体の寸法 mm	打撃板寸法 mm	打撃数 Hz (v.p.m)	打撃ストローク mm	使用エンジン 最大出力	燃料 タンク容量L	標準価格 (税別)
HRX55D	62	長 715 幅 380 高 1015	長 330 幅 230	10~10.8 (600~648)	40~60	ホンダGX100 2.1kW 2.9PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.5	¥387,000
HRX60D	64	長 715 幅 380 高 1015	長 330 幅 270	10~10.8 (600~648)	40~60	ホンダGX100 2.1kW 2.9PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.5	¥398,000
HRX75D	75	長 715 幅 380 高 1025	長 330 幅 270	10~10.8 (600~648)	40~60	ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.5	¥431,000
HRX80D	78	長 715 幅 380 高 1025	長 330 幅 300	10~10.8 (600~648)	40~60	ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.5	¥442,000

## 低騒音(防音)ランマ

型式	機械質量 kg	機体の寸法 mm	打撃板寸法 mm	打撃数 Hz (v.p.m)	打撃ストローク mm	使用エンジン 最大出力	燃料 タンク容量L	標準価格 (税別)
HRX55DU	62	長 715 幅 380 高 1035	長 330 幅 250	10~10.8 (600~648)	40~60	ホンダGX100 2.1kW 2.9PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.5	¥478,000
HRX60DU	64	長 715 幅 380 高 1035	長 330 幅 270	10~10.8 (600~648)	40~60	ホンダGX100 2.1kW 2.9PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.5	¥486,000
HRX75DU	75	長 715 幅 380 高 1045	長 330 幅 250	10~10.8 (600~648)	40~60	ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.5	¥522,000
HRX80DU	78	長 715 幅 380 高 1045	長 330 幅 270	10~10.8 (600~648)	40~60	ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.5	¥530,000

## ベーシックランマ

型式	機械質量 kg	機体の寸法 mm	打撃板寸法 mm	打撃数 Hz (v.p.m)	打撃ストローク mm	使用エンジン 最大出力	燃料 タンク容量L	標準価格 (税別)
HR50	55	長 690 幅 380 高 1110	長 330 幅 230	10~10.8 (600~648)	40~60	ホンダGX100 2.1kW 2.9PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.5	¥352,000
HR60	60	長 715 幅 380 高 1060	長 330 幅 230	10~10.8 (600~648)	40~60	ホンダGX100 2.1kW 2.9PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.5	¥365,000
HR70	70	長 660 幅 390 高 1090	長 330 幅 270	10~10.8 (600~648)	40~60	ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.5	¥373,000

## 低騒音ランマ

型式	機械質量 kg	機体の寸法 mm	打撃板寸法 mm	打撃数 Hz (v.p.m)	打撃ストローク mm	使用エンジン 最大出力	燃料 タンク容量L	標準価格 (税別)
HR50U	55	長 690 幅 380 高 1130	長 330 幅 270	10~10.8 (600~648)	40~60	ホンダGX100 2.1kW 2.9PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.5	¥421,000
HR60U	60	長 715 幅 380 高 1080	長 330 幅 270	10~10.8 (600~648)	40~60	ホンダGX100 2.1kW 2.9PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.5	¥434,000
HR70U	70	長 660 幅 390 高 1110	長 330 幅 270	10~10.8 (600~648)	40~60	ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.5	¥442,000



### 株式会社 明和製作所

東京営業所	〒334-0063	埼玉県川口市東本郷5	TEL (048)284-8883	FAX (048)282-0234
大阪営業所	〒536-0021	大阪市城東区諏訪3-2-20	TEL (06)6961-0747	FAX (06)6961-9303
名古屋営業所	〒454-0869	名古屋市中川区荒子1-32	TEL (052)361-5285	FAX (052)361-5257
福岡営業所	〒816-0921	福岡県大野城市仲畑1-10-33	TEL (092)502-9100	FAX (092)502-9104
仙台営業所	〒984-0042	仙台市若林区大和町4-23-10	TEL (022)236-0235	FAX (022)236-0237
関東出張所	〒378-0122	群馬県沼田市白沢町生枝1480	TEL (0278)53-4075	FAX (0278)53-3807

※本カタログの内容は予告なく変更することがあります。